

类 型	小型微动开关	品 名	DS037-02P-30
-----	--------	-----	--------------

1. 功能规格			
1.1 额定电压	DC 6V	1.6 自由位置(FP)	7.9±0.5mm
1.2 额定电流	300mA	1.7 动作位置(OP)	6.7~7.2mm
1.3 接触电阻(CR)	≤ 50mΩ(初始值)	1.8 行程(PT)	
1.4 操作力(OF)	10~45gf	1.5 灵敏度(BT)	
1.9 回弹力(RF)		1.10	

2. 可靠度参数			
2.1 机械寿命	100,000 cycles	2.5 焊接工艺	手工焊,波峰焊
2.2 电气寿命	50,000 cycles	2.6 适用温度	-25 ~ +85
2.3 绝缘电阻	≥ 100MΩ DC250V(初始值)	2.7 适用湿度	<85%RH
2.4 耐压强度	AC250V 1minute(初始值)	2.8	

3 尺寸规格图

5.35 1.65 5.0 4.45 2-Φ1.6 1.2 4.0 5.0 8.2 1.65 3.1 4.45 OP FP 2.7 2.4 0.5

P.C.B. HOLE DETAIL

3-Φ1.4 5

SCHEMATIC

COM NO NC

版 本		修 订 内 容		日 期	修 订 人
文件编号		第C版 第1次修订		未注公差	± 0.2
文件名称		成品规格书		单 位	mm
拟 制	肖 静	审 核	董四龙	批 准	吴万涛
				生效日期	20070912